# CARTA TÉCNICA

Familia clásica

## Modelo 26

# Pistola de baja presión con vaso de 1 L

Pistola de baja presión diseñada para trabajar con compresores de potencia pequeña e incluso con compresores sin tanque. Son las pistolas más utilizadas por los profesionales y los amateurs, debido a su desempeño y costo. Con esta pistola se puede aplicar un gran gama de materiales como lo son: esmaltes, lacas, barnices y selladores de baja viscosidad. La pistola 26 original viene equipada con tres boquillas distintas: una boquilla de 45° grados, una boquilla de punto y una boquilla de abanico.

TRIPLE APLICACIÓN

Boquilla de punto

Boquilla de abanico

Boquilla de 45°

PREMIUM ORIGINAL MOD.26

## CARACTERÍSTICAS

| | |
|---|---|
| Presión máxima: | 3.44 bar (50 PSI) |
| Rango de presión: | 1.72-3.10 bar (25-45 PSI) |
| Presión óptima de trabajo: | 2.41 bar (35 PSI) |
| Boquillas: | Mezcla interna |
| Sistema de alimentación: | Succión |
| Consumo de aire: | 53.8 l/min (1.9 CFM) |
| Tipo de flujo de aire: | Continuo |
| Capacidad del vaso: | 1 L (0.26 gal) |
| Medidas: | Alto: 27.1 cm<br>Largo: 16.4 cm |
| Peso: | Ancho: 10.6 cm<br>0.56 kg |

**Clave SAT: 31211908**
**UPC: 743369000266**

## BENEFICIOS

**Triple acción**
Equipada con tres boquillas distintas:
-una boquilla de 45° grados para superficies como paredes y piso
-una boquilla de punto ideal para la herreria
-una boquilla de abanico ideal para superficies rugosas dificiles de pintar

**Vaso de aluminio**
Vaso resistente de aluminio que protege el material a aplicar