



# PEGADURO Vidrio Líquido

Sellador de alto brillo base solvente



**MÁS**  
QUE CUALQUIER OTRO  
DE SU SEGMENTO

Brillo  
Anclaje  
Resistencia a la fricción

## Hoja de especificaciones técnicas

Departamento de I+D+i  
Industrias Pegaduro S.A. de C.V.  
Sistema Obra Blanca® Líquidos

Propiedades del producto						
	0	1	2	3	4	5
Resistencia al tráfico peatonal	[Bar chart showing a score of 5]					
Resistencia al tráfico automotriz	[Bar chart showing a score of 5]					
Brillo	[Bar chart showing a score of 5]					
Resistencia a la intemperie	[Bar chart showing a score of 3]					
Compatible con agua antes de reticular	[Bar chart showing a score of 0.5]					
Resistencia al pH alcalino	[Bar chart showing a score of 4]					
Anclaje en concreto	[Bar chart showing a score of 5]					

0 = No recomendado 5 = Especialmente recomendado

### Descripción

Sellador acrílico transparente, base solvente; que penetra, sella y endurece superficies de cualquier tipo en interiores y exteriores.

Forma una capa delgada, resistente a los rayos UV, a los álcalis y a las sales, evita el crecimiento de hongos y algas.

Aumenta propiedades de retención de color, de alto brillo y lavabilidad en el sustrato sobre el que se aplica. No se amarillea.

### Datos técnicos

Terminado ..... Transparente de alto brillo  
 Vehículo ..... Xilol  
 Sustancia activa ..... Acrílica  
 Olor ..... Solvente aromático  
 Presentación ..... 1, 4, 18, 200 L  
 Rendimiento ..... 5 - 8 m<sup>2</sup>/L  
 Flamabilidad ..... Altamente Inflamable  
 Tiempo de secado al tacto ..... 15 - 30 min  
 Densidad aparente ..... 0,8 - 1,0 Kg/L  
 Sólidos en peso ..... 25 - 30 %  
 Tiempo para tránsito ..... 12 - 16 horas

### Como valor agregado ofrece:

Excelente resistencia al aceite y a la oxidación.

### Nota


Si la superficie a sellar es de muy alta absorción, aplique primero una mano de **Pegacril Pegaduro**, deje secar 24 hrs; así el **Vidrio Líquido Pegaduro**, tendrá un mejor desempeño y rendimiento.

### Precaución


No aplicar el **Vidrio Líquido Pegaduro** si en el sustrato existe evidencia de que tiene humedad o agua; si se aplica en estas condiciones sufrirá un rápido deterioro.

INDUSTRIAS PEGADURO S.A. de C.V. establece que los datos aquí presentes son solamente típicos y no garantiza su exactitud debido a la variación en procedimientos de prueba, condiciones de operación y usos particulares. INDUSTRIAS PEGADURO S.A. de C.V. no autoriza ninguna garantía o representación de cualquier tipo, expreso o implícito, y especialmente excluye cualquier GARANTÍA DE COMERCIALIZACION Y DISPOSICION PARA PROPOSITOS PARTICULARES. Las ventas se hacen bajo el entendimiento de que el comprador determinará por medio de sus propias técnicas la conformidad de nuestros productos o sus propósitos particulares. INDUSTRIAS PEGADURO S.A. de C.V. no asume la responsabilidad de riesgos directos o consecuenciales que resulten del uso de nuestros productos, ni el uso de los mismos en forma infrigente de patentes que ocurran por razones de los procesos usados por el consumidor. Si alguno de los productos enviados no es de conformidad, el comprador solamente podrá notificar a INDUSTRIAS PEGADURO S.A. de C.V. del producto no conforme. Dicho aviso deberá ser dentro de los 14 días de entrega e INDUSTRIAS PEGADURO S.A. de C.V. determinará si se reemplaza el producto o se reembolsa al precio de compra pagado. Ficha técnica puede cambiar. Versión Octubre 2015.


## Aplicación de producto




1  
Limpiar y quitar agentes contaminantes ajenos al sistema, como polvo, grasa o pintura mal adherida y esperar a que la superficie se encuentra totalmente seca.



2  
Para muros, aplicar dos manos de **Vidrio Líquido** dejando de 2 a 4 horas entre cada mano.



3  
Para pisos, aplicar dos manos de **Vidrio Líquido** evitando encharcamiento.



4  
Esperar de 12 a 18 horas antes de transitar.

## ¿Cómo se aplica la Piedra en Polvo Pegaduro?

Visita nuestro sitio web: [www.pegaduro.com](http://www.pegaduro.com) y utiliza nuestra herramienta **Soluciones Pegaduro**.



### Recomendaciones

Limpiar muy bien la superficie donde aplicará ya que deberá estar libre de polvo, grasas y otras suciedades.

Se recomienda lavar las herramientas y/o maquinarias con solvente mientras el producto sigue fresco. Una vez endurecido se dificultará su eliminación.

Utilizar equipo de seguridad: Mascarilla, Lentes y Guantes.

Aplicar con brocha, rodillo, cepillo, pistola, pad paint, airless.

### Precauciones

Producto altamente inflamable libre de plomo.

No se deje al alcance de los niños.

Evitar el contacto directo con piel y ojos, en caso de contacto lavar con abundante agua limpia y acudir inmediatamente al médico.

No se ingiera, en caso de ello, no provocar el vómito y de inmediato acudir al médico.

Utilizar el producto solo en lugares bien ventilados.

Cierre bien el envase después de cada uso.

Utilizar guantes y lentes al momento de aplicarla.

### Almacenaje

El producto deberá ser almacenado en un lugar fresco (entre 4° y 31° C). Utilizar preferentemente antes de 2 años.

# [www.pegaduro.com](http://www.pegaduro.com)

Visita nuestra herramienta web **SOLUCIONES PEGADURO**

INDUSTRIAS PEGADURO S.A. de C.V. establece que los datos aquí presentes son solamente típicos y no garantiza su exactitud debido a la variación en procedimientos de prueba, condiciones de operación y usos particulares. INDUSTRIAS PEGADURO S.A. de C.V. no autoriza ninguna garantía o representación de cualquier tipo, expreso o implícito, y especialmente excluye cualquier GARANTÍA DE COMERCIALIZACION Y DISPOSICION PARA PROPOSITOS PARTICULARES. Las ventas se hacen bajo el entendimiento de que el comprador determinará por medio de sus propias técnicas la conformidad de nuestros productos o sus propósitos particulares. INDUSTRIAS PEGADURO S.A. de C.V. no asume la responsabilidad de riesgos directos o consecuenciales que resulten del uso de nuestros productos, ni el uso de los mismos en forma infringente de patentes que ocurran por razones de los procesos usados por el consumidor. Si alguno de los productos enviados no es de conformidad, el comprador solamente podrá notificar a INDUSTRIAS PEGADURO S.A. de C.V. del producto no conforme. Dicho aviso deberá ser dentro de los 14 días de entrega e INDUSTRIAS PEGADURO S.A. de C.V. determinará si se reemplaza el producto o se reembolsa al precio de compra pagado. Ficha técnica puede cambiar. Versión Octubre 2015.