



PEGADURO Selladuro

Sellador de silicón, sensible al pH alcalino



MÁS
QUE CUALQUIER OTRO
DE SU SEGMENTO

Hidrofobicidad
Resistencia a los hongos
Perlado

Hoja de especificaciones técnicas

Departamento de I+D+i
Industrias Pegaduro S.A. de C.V.
Sistema Obra Blanca® Líquidos

Propiedades del producto						
	0	1	2	3	4	5
Estabilidad a la intemperie	[Barra de 5 unidades]					
Resistencia a presión de agua	[Barra de 1 unidad]	[Barra de 4 unidades]				
Resistencia al pH alcalino	[Barra de 0.5 unidades]	[Barra de 4.5 unidades]				
Manchas por encharcamiento al aplicarse	[Barra de 1 unidad]	[Barra de 4 unidades]				
Estabilidad en productos silíceos	[Barra de 5 unidades]					
Perlado	[Barra de 5 unidades]					

Descripción

Sellador base agua para impermeabilizar y estabilizar piedras naturales, tabique, barro y teja así como otras superficies absorbentes sin cambiar su apariencia.

Se puede aplicar en interiores y exteriores, y en lugares que estén en contacto constante con agua con una columna de agua no mayor de 10 cm. Crea una superficie hidrofóbica en materiales que contengan una gran cantidad de sílice como piedras naturales y artículos de barro.

Datos técnicos

Terminado	No lo altera
Vehículo	Agua
Sustancia activa	Siloxanos
Olor	Inoloro
Presentación	4, 18, 200 L
Rendimiento	2 m ² /L a dos manos
Flamabilidad	No inflamable
Tiempo de secado al tacto	No aplica
Densidad aparente	1,2 Kg/L
pH	10,5
Viscosidad Brookfield	No aplica
Alcalinidad	Reductora

Basado en las Normas: NMX-U-007 Pigmentos - Determinación del pH en dispersiones acuosas | NMX-U-024 - Pinturas - Determinación de la densidad absoluta | NMX-U-093 - Recubrimientos y productos afines - determinación de brillo | NMX-U-038 Determinación de la viscosidad mediante viscosímetro Brookfield

Como valor agregado ofrece:

Formación de una barrera parcial contra el salitre.
Evita la formación de hongos y lamas.

Notas de aplicación en muro

Se puede aplicar con rodillo, brocha, cepillo o aspersión, directo del envase. En muros iniciar de abajo hacia arriba, dando dos manos mojado sobre mojado.

Notas de aplicación en piso

Se puede aplicar con rodillo, brocha, cepillo o aspersión, directo del envase a dos manos mojado sobre mojado, se debe evitar el encharcamiento para evitar la aparición de manchas blancas producidas por las sales de silicón.

Notas de aplicación por inmersión

Para aplicar las piezas por inmersión directa, debe diluir una parte de **Selladuro** en 20 partes de agua. Sumergir y sacar lo más rápidamente posible.

Restricciones de uso


No utilizarse sobre sustratos alcalinos, el alto pH rompe la cadena de los siloxanos, y el tiempo de vida útil se reduce drásticamente. Sustratos alcalinos el concreto o mortero de cemento Portland o el mortero de cal.

Reacción de capilaridad


Reduce la capilaridad hasta en un 40%, permite el paso de agua en forma de vapor y evita que esta pase en forma líquida, sin embargo, cuando la columna es mayor de 10 cm del altura, la presión rompe la tensión superficial del selladuro y puede pasar el agua.

INDUSTRIAS PEGADURO S.A. de C.V. establece que los datos aquí presentes son solamente típicos y no garantiza su exactitud debido a la variación en procedimientos de prueba, condiciones de operación y usos particulares. INDUSTRIAS PEGADURO S.A. de C.V. no autoriza ninguna garantía o representación de cualquier tipo, expreso o implícito, y especialmente excluye cualquier GARANTÍA DE COMERCIALIZACION Y DISPOSICIÓN PARA PROPOSITOS PARTICULARES. Las ventas se hacen bajo el entendimiento de que el comprador determinará por medio de sus propias técnicas la conformidad de nuestros productos o sus propósitos particulares. INDUSTRIAS PEGADURO S.A. de C.V. no asume la responsabilidad de riesgos directos o consecuenciales que resulten del uso de nuestros productos, ni el uso de los mismos en forma infrigente de patentes que ocurran por razones de los procesos usados por el consumidor. Si alguno de los productos enviados no es de conformidad, el comprador solamente podrá notificar a INDUSTRIAS PEGADURO S.A. de C.V. del producto no conforme. Dicho aviso deberá ser dentro de los 14 días de entrega e INDUSTRIAS PEGADURO S.A. de C.V. determinará si se reemplaza el producto o se reembolsa al precio de compra pagado. Ficha técnica puede cambiar. Versión Octubre 2015.


Preparación para inmersión




1 Ponga en un recipiente 20 L de agua limpia.



2 Agregar 1 L de **Selladuro**




3 Mezclar bien para permitir la dilución total del producto.




4 Listo para utilizarse por inmersión.


Aplicación de producto




1 Limpiar y quitar agentes contaminantes ajenos al sistema, como polvo, grasa o pintura mal adherida



2 Para muros, aplicar dos manos de **Selladuro** de abajo hacia arriba, mojado sobre mojado.



3 Para pisos, aplicar dos manos de **Selladuro** mojado sobre mojado. Evitar encharcamiento



4 Por inmersión, meter las piezas durante un segundo en el **Selladuro** ya diluido.

Recomendaciones

Limpiar muy bien la superficie donde aplicará ya que deberá estar libre de polvo, grasas y otras suciedades.

Se recomienda lavar las herramientas y/o maquinarias con agua mientras el producto sigue fresco. Una vez endurecido se dificultará su eliminación.

No aplicar sobre superficies alcalinas.

Aplicar con brocha, rodillo, cepillo, pistola, pad paint, airless o bomba para fumigar.

Precauciones

Producto base acuosa libre de plomo.

No se deje al alcance de los niños.

Evitar el contacto directo con piel y ojos, en caso de contacto lavar con abundante agua limpia y acudir inmediatamente al médico.

No se ingiera, en caso de ello, no provocar el vomito y de inmediato acudir al médico.

Utilizar el producto con ventilación adecuada.

Cierre bien el envase después de cada uso.

Utilizar guantes y lentes al momento de aplicarla.

Almacenaje

El producto deberá ser almacenado en un lugar fresco y seco. Utilizar preferentemente antes de 6 meses.

www.pegaduro.com

Visita nuestra herramienta web **SOLUCIONES PEGADURO**

INDUSTRIAS PEGADURO S.A. de C.V. establece que los datos aquí presentes son solamente típicos y no garantiza su exactitud debido a la variación en procedimientos de prueba, condiciones de operación y usos particulares. INDUSTRIAS PEGADURO S.A. de C.V. no autoriza ninguna garantía o representación de cualquier tipo, expreso o implícito, y especialmente excluye cualquier GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN Y DISPOSICIÓN PARA PROPOSITOS PARTICULARES. Las ventas se hacen bajo el entendimiento de que el comprador determinará por medio de sus propias técnicas la conformidad de nuestros productos o sus propósitos particulares. INDUSTRIAS PEGADURO S.A. de C.V. no asume la responsabilidad de riesgos directos o consecuenciales que resulten del uso de nuestros productos, ni el uso de los mismos en forma infringente de patentes que ocurran por razones de los procesos usados por el consumidor. Si alguno de los productos enviados no es de conformidad, el comprador solamente podrá notificar a INDUSTRIAS PEGADURO S.A. de C.V. del producto no conforme. Dicho aviso deberá ser dentro de los 14 días de entrega e INDUSTRIAS PEGADURO S.A. de C.V. determinará si se reemplaza el producto o se reembolsa al precio de compra pagado. Ficha técnica puede cambiar. Versión Octubre 2015.