

Imper Sika®

Impermeabiliza **eficiente y económicamente**

**CUIDA TU
PATRIMONIO**



NUEVO



Innovation & Consistency | since 1910

Impermeabilizante acrílico ideal para aplicarse sobre techos y cubiertas, en obras nuevas y para mantenimiento.

CUIDA TU PATRIMONIO



Presentación:

Cubeta de 19L.

Colores:

Blanco y Rojo

Duración:

hasta 3 años
(ver hoja técnica)

Rendimiento:

1 m² por litro


- Impermeabiliza **eficiente y económicamente**
- **Incrementa la vida** de tu impermeabilizante ya existente.
- **Fácil** de aplicar.
- **Resistente** a la intemperie.
- **Disminuye hasta 8°C** de temperatura en interior

(sólo en color blanco)

eficiente y económicamente

Usos:

Impermeabiliza sobre diferentes superficies, como:



Concreto y mortero



Lámina



Asbesto

Aplicación:



- *Preparación de la superficie.*
Limpia la superficie.
Sella las grietas con **Sikaflex**.



- *Aplicación del Primer.*
Diluye en relación de 1 litro de **Imper Sika** por 3 litros de agua, aplícalo en toda la superficie y déjalo secar.



- *Primer Capa.*
Sin diluir y usando un rodillo o cepillo aplica una capa de **Imper Sika** y déjala secar.



- *Refuerzo de áreas críticas.*
En lugares donde se acumule agua, así como chaflanes y bajadas coloca **Sika Tela**.



- *Segunda Capa.*
Sin diluir y usando un rodillo o cepillo aplica una segunda capa de **Imper Sika** en sentido perpendicular a la primer capa y déjala secar.

Experiencia y Tecnología de las Grandes Obras a su Alcance



- **Planta y Regional Bajo (Querétaro)**
Tel: 01(442) 238 58 00
- **Regional Centro (Tlalnepantla)**
Tel: 01(55) 26 26 54 30
- **Regional Norte (Monterrey)**
Tel: 01 (81) 80 48 19 70 al 79
- **Regional Occidente (Guadalajara)**
Tel: 01 (33) 38 38 03 65
- **Regional Sureste (Veracruz)**
Tel: 01(229) 989 08 00 al 04
- **Regional Noroeste (Hermosillo)**
Tel/Fax: 01(662) 260 51 00
- **Regional Baja Norte (Tijuana)**
Tel/Fax: 01(664) 621 73 55
- **Subregional Península (Cancún)**
Tel: 01 (998) 843 53 67 y 14



www.sika.com.mx | 01 800 123 74 52

De venta en:



Innovation & Consistency | since 1910

Imper Sika

Impermeabilizante acrílico para techos y cubiertas.

Descripción Recubrimiento elástico impermeable con base en resinas acrílicas, ideal para aplicarse sobre techos y cubiertas tanto en obra nueva como en superficies que ya habían sido impermeabilizadas (mantenimiento).

Usos

- Como capa de protección para obra nueva y de mantenimiento sobre superficies como techos, azoteas, bóvedas, domos o cualquier estructura de concreto, mortero, asbesto y lámina galvanizada.
- Como revestimiento protector de estructuras de concreto o mortero.

Ventajas

- Impermeabiliza con un óptimo costo-desempeño.
- Renueva e incrementa la vida de la impermeabilización ya existente.
- Se aplica en frío.
- Resistente al intemperismo y al ataque agresivo de la atmósfera.
- En color blanco refleja la radiación solar, obteniendo importantes reducciones en la temperatura interior de las habitaciones.
- Rápido secado.
- De fácil aplicación con brocha, rodillo o cepillo.

Modo de empleo **Preparación de la superficie:**

La superficie debe estar limpia, libre de polvo, grasa o material que impida la adherencia del producto. Con la pendiente adecuada y sin depresiones que den lugar a encharcamientos prolongados o permanentes.

Aplicación:

En caso de existir fisuras, con o sin movimiento, límpielas bien, retire el material suelto, polvo u otras partículas y/o materiales que afecten la adherencia, prepare la junta y selle con **Sikaflex** (deje secar el Sikaflex al tacto).

En caso de existir goteras o humedad, identifique el área repare el área dañada con **Imper Sika** y **Sika Tela** en dos a tres capas hasta garantizar un espesor mínimo de 1mm.

Aplicar un primer con **Imper Sika** diluido 3 a 1 (3 litros de agua con 1 litro de **Imper Sika**) sobre la superficie y dejar secar de 4 a 6 horas.

Posteriormente aplique la primera capa de **Imper Sika** sin diluir a razón de 0.5 lts / m² dejando una capa uniforme esperar de 6 a 12 horas. Finalmente aplique la segunda capa a razón de 0.5 lts /m² por capa y dejar secar de 12 a 24 horas para un secado total.

Si quiere reforzar el sistema de impermeabilización lo puede hacer colocando después de la primera capa **Sika Tela**.

En las áreas críticas como: bajantes, bordes, cantos, chaflanes y cambios de dirección se recomienda colocar tiras de **Sika Tela** de 15-20 cm de ancho para aumentar la resistencia de la impermeabilización.

Limpieza	Las herramientas se lavan con agua si el producto está aún fresco. Si ya está seco utilice Sika Limpiador .	
Presentación	Cubeta de 19 L (21.47 kg).	
Rendimiento	1.0 m ² /lt aplicado a 1 mm de espesor.	
Datos Técnicos	Color:	Rojo y Blanco
	Densidad:	1.13 +/- 0.03 kg/l aprox.
	% de sólidos:	48 a 52%
	Viscosidad:	35,000-50,000 cPs.
	Secado final:	24 horas.
	Durabilidad:	Hasta 3 años. Dependiendo de la calidad de la superficie, el espesor aplicado y con mantenimiento anual.
Precauciones	<ul style="list-style-type: none"> ■ La temperatura mínima de aplicación del Imper Sika es de +5°C. ■ Si se avecina lluvia no aplique el producto y respete siempre los tiempos de espera entre capa y capa. ■ No debe utilizarse en inmersión continua en agua. Este producto no está diseñado para resistir tráfico peatonal intenso. Evite el contacto de objetos puntiagudos sobre éste tipo de recubrimiento. ■ Cualquier modificación en consumo y procedimiento indicados afectará las propiedades y desempeño del Imper Sika. 	
Medidas de Seguridad y desecho de residuos	<p>En caso de contacto con la piel lave la zona afectada inmediatamente con agua y jabón.</p> <p>En caso de contacto con los ojos lave inmediatamente con agua abundante durante 15 minutos y acuda inmediatamente al médico. En caso de ingestión no provoque el vómito y acuda al médico.</p> <p>Desechar el producto una vez que haya polimerizado en su totalidad ya que de esta manera el residuo no es peligroso. Consultar la hoja de seguridad del producto.</p> <p>Para mayor información y en caso de derrames consulte la hoja de seguridad.</p>	
Almacenamiento	Un (1) año en su envase original, bien cerrado, bajo techo, en lugar seco y fresco.	



Nota Legal

Toda la información contenida en este documento y en cualquier otra asesoría proporcionada, fue dada de buena fe, basada en el conocimiento actual y la experiencia de Sika Mexicana en los productos, siempre y cuando hayan sido correctamente almacenados, manejados y aplicados en situaciones normales y de acuerdo a las recomendaciones de Sika Mexicana. La información es válida únicamente para la(s) aplicación(es) y al(los) producto(s) a los que se hace expresamente referencia. En caso de cambios en los parámetros de la aplicación, como por ejemplo cambios en los sustratos, o en caso de una aplicación diferente, consulte con el Servicio Técnico de Sika Mexicana previamente a la utilización de los productos Sika. La información aquí contenida no exonera al usuario de hacer pruebas sobre los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras condiciones generales vigentes de venta y suministro.

Para dudas o aclaraciones:

Sika responde
01 800 123 SIKA
7 4 5 2
soporte.tecnico@mx.sika.com
www.sika.com.mx

