Construcción

Diluyente 800 U

Diluyente especial para productos con base en poliuretano

Descripción

Diluyente incoloro con excelente capacidad de dilución, especialmente fabricado para emplearse en sistemas de uretano.

Usos

- Para dilución de los productos con base en poliuretano, en caso de que sea necesario antes de su aplicación.
- Para limpieza de los equipos y herramientas utilizadas en la aplicación.

Ventajas

- Por su composición y formulación permite una dilución adecuada sin afectar las propiedades de protección y secado
- No matiza el acabado ni afecta el aspecto de las superficies protegidas.

Modo de E mpleo

El **Diluyente 800 U** viene listo para usarse. Mezcle con los sistemas de poliuretano en las proporciones recomendadas para cada sistema de protección de acuerdo con la viscosidad que se quiera obtener.

Datos Técnicos

Color:	Incoloro.
Densidad:	0.9 kg/L aprox.

Precauciones

El **Diluyente 800 U** es inflamable, por lo que se recomienda almacenarlo en un lugar ventilado y no fumar durante su aplicación, ni aplicarlo cerca de fuentes de calor, flamas o chispas. Es un producto flamable que emite vapores nocivos, evite inhalarlos. Deseche el envase conforme a legislaciones vigentes.

Medidas de Seguridad y Manejo de Residuos

Provea una ventilación adecuada en las zonas de aplicación, utilice lentes, guantes de hule y mascarilla de vapores en su manipulación. No fume ni aplique el producto cerca de flamas, chispas o fuentes de calor. En caso de contacto con la piel quite inmediatamente la ropa empapada, no deje secar el producto, lave la zona afectada de inmediato con agua y jabón y, si se presentan síntomas de irritación, acuda al médico. En caso de contacto con los ojos lave rápidamente con agua abundante durante 15 minutos y acuda en seguida al médico. En caso de ingestión no provoque el vómito y acuda cuanto antes al médico.
Disponga los residuos de acuerdo a las disposiciones Municipales, Estatales o Federales que apliquen.

Consultar la hoja de seguridad para el desecho del producto.

Construcción

Almacenamiento

Cinco (5) años en su envase original, bien cerrado, en lugar fresco y bajo techo y alejado de cualquier fuente de llama o chispa.

Nota Legal

Toda la información contenida en este documento y en cualquier otra asesoría proporcionada, fue dada de buena fe, basada en el conocimiento actual y la experiencia de Sika Mexicana en los productos, siempre y cuando hayan sido correctamente almacenados, manejados y aplicados en situaciones normales y de acuerdo a las recomendaciones de Sika Mexicana. La información es válida únicamente para la(s) aplicación(es) y al(los) producto(s) a los que se hace expresamente referencia. En caso de cambios en los parámetros de la aplicación, como por ejemplo cambios en los sustratos, o en caso de una aplicación diferente, consulte con el Servicio Técnico de Sika Mexicana previamente a la utilización de los productos Sika. La información aquí contenida no exonera al usuario de hacer pruebas sobre los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras condiciones generales vigentes de venta y suministro.

Para dudas o aclaraciones:

Sika responde
01 800 123 SIKA 7452
soporte.tecnico@mx.sika.com
www.sika.com.mx