



# HIDROPRIMER

Imprimador para sistemas impermeables base solvente

Compuesto asfáltico de baja viscosidad formulado con solventes de rápida evaporación libre de tolueno.



CUMPLE CON LA NORMA **ASTM D-41-11** PARA IMPRIMADORES ASFÁLTICOS

## CARACTERÍSTICAS

- Alta capacidad de penetración en elementos con poro abierto.
- Permite efectuar impermeabilizaciones aun en temporada de lluvias, siempre y cuando la superficie esté seca al menos superficialmente de un día para otro.
- Ayuda a la evaporación de la humedad atrapada en la losa de concreto, para evitar que el sistema impermeable forme burbujas por el agua atrapada.
- Baja viscosidad.
- No necesita calentarse para su aplicación.
- Rápido secado.

## USOS

Como imprimador para sistemas impermeables con base en Fester Vaportite, Fester MIP APP y SBS con refuerzo poliéster o refuerzo de fibra de vidrio.

Como sellador en fachadas rugosas de concreto y tejas de barro antes de recubrirlas con Festerblanc.

Como imprimador para los selladores: Fester Plastic Cement, Fester Elastofest.

## PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie deberá estar libre de falsas adherencias y de recubrimientos anteriores, limpia de cualquier contaminante (aceites, grasas, desmoldantes, ceras, lamas u otros), libre de polvo y salientes filosas o puntiagudas y la superficie debe estar seca. Resane o nivele zonas afectadas por el retiro de sistemas impermeables existentes.

### HERRAMIENTA

Pala plana  
Escoba

## APLICACIÓN

Aplique sin diluir sobre la superficie a tratar. Se recomienda extenderlo en una capa. Su rendimiento de acuerdo con la porosidad de la superficie. Deje secar por 4 horas; en día nublado deje secar de un día para otro.

### HERRAMIENTA

Cepillo  
Brocha  
Rodillo para solventes  
Pistola de alta presión

### RENDIMIENTO

4-5 m<sup>2</sup> / L



## PRECAUCIONES

Utilice equipo de seguridad.

Tóxico por ingestión e inhalación prolongada.

No aplicar en recintos cerrados.

Inflamable en su estado líquido.

Evite el contacto con la piel y los ojos.

Este producto contiene sustancias químicas y solventes que pueden causar problemas a la salud, como: intoxicación al inhalar, lesiones en la piel como resequedad, alergias, irritaciones, por lo que se deben tomar precauciones para su uso.

No se deje al alcance de los niños.

## INFORMACIÓN IMPORTANTE

Permita que seque perfectamente antes de cubrirlo con capas impermeables o recubrimientos reflectivos.

No debe ser aplicado bajo lluvia, en superficies mojadas o en áreas encharcadas. Deje secar para continuar con la aplicación del sistema.

## ENVASE Y EMBALAJE

### PRESENTACION

Bote 4L  
Cubeta 19L  
Tambo 200L

ALMACENAJE	Consérvese en un lugar fresco, seco y protegido de los rayos del sol a una temperatura de entre 15 °C y 30 °C
CADUCIDAD	18 meses
ESTIBA MAXIMA	Bote: 8 piezas superpuestas Cubeta: 5 piezas superpuestas Tambo: 3 piezas superpuestas

Lugar de Producción: Carretera Panamericana Km 312. Tramo Libre Celaya- Salamanca, Gto. CP. 36700.

Para verificar el radio de 800km por favor consulte la página:  
**www.fester.com.mx**

Fester Hidroprimer contribuye a incrementar la demanda de materiales y productos de construcción que se extraen y se fabrican en la región, apoyando la reducción del impacto ambiental del transporte.

## PROPIEDADES ECOLÓGICAS

### LEED

Este producto cumple con los requisitos del crédito 5.1 de Materiales y Recursos (MRc5) debido al lugar donde se produce.

## PROPIEDADES FÍSICAS

PRUEBA	METODO ASTM	ESPECIFICACIÓN
Color	-----	Negro brillante
Olor	-----	A solvente
Toxicidad	-----	Por ingestión e inhalación prolongada
Densidad a 25°C g / ml	D-1475-90	0.85 – 0.91
Material no volátil %	D-2369 – 95 mod.	38 – 41
Secado total (10 mils de pulgada en húmedas). Horas	D-1640-95	3.5 máximo
Punto de inflamación	D-92 - 90	28°C

Condiciones de prueba establecidas en el Método ASTM: T=25°C, HR=50%.

Nota: los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio. Fester Hidroprimer cumple satisfactoriamente con las especificaciones señaladas.

Consulte ficha técnica de: Fester Plastic Cement, Fester Elastofest, Fester Vaportite, Festerblanc.

Consulte medidas de seguridad en la etiqueta o consulte la hoja de seguridad para mayor información



### Henkel Capital S.A. de C.V.,

Boulevard Magnocentro No 8, Piso 2, Col. Centro Urbano Interlomas, Huixquilucan, Estado de México, CP 52760  
Atención al consumidor: 01800-FESTER7 web.fester@henkel.com **www.fester.com.mx**

La información anterior, en particular las recomendaciones para el manejo y uso de nuestros productos, se basa en nuestros conocimientos y experiencia profesionales. Como los materiales y las condiciones pueden variar con cada aplicación y por lo tanto están más allá de nuestra esfera de influencia, se recomienda realizar pruebas suficientes para comprobar la idoneidad de nuestros productos para el método de aplicación previsto y el uso. Responsabilidad legal no puede ser aceptada sobre la base de los contenidos de esta ficha técnica o algún consejo verbal dado a menos que haya evidencia de dolo o negligencia grave de nuestra parte. Esta hoja de información técnica reemplaza todas las ediciones previas pertinentes para este producto y se complementa con la información contenida en la hoja de seguridad correspondiente, se recomienda su consulta previo a la aplicación de este producto.