



Sikafloor UreColor

Aditivo concentrado de color para resinas de poliuretano Sikafloor.

Es un aditivo de color concentrado 100% sólidos, diseñado para los sistemas de pisos de poliuretano Sika.


Se utiliza para la pigmentación de poliuretanos Sikafloor (revisar la proporción de mezcla en hoja técnica).

Se encuentra disponible en varios colores:

Gris Claro ^U



Gris Oxford ^U



*Gris ^U




*Beige ^U



*Rafia ^U




*Rojo Ladrillo ^U




*Verde Highgate ^U



*Azul Colonial ^U



Amarillo Seguridad ^U



Blanco ^U



Los colores aquí impresos son aproximaciones de los colores reales sin textura. La comparación final del color debe hacerse con una muestra real del producto y del color a usarse. El nivel de brillo varía dependiendo del producto usado. Para uso únicamente con productos Sika.

* En colores especiales pueden aplicar cantidades mínimas, tiempo de entrega y cargos extras.

Experiencia y Tecnología de las Grandes Obras a su Alcance



Planta y Regional Bajo (Querétaro)
Tel: (442) 2 38 58 00

Regional Occidente (Guadalajara)
Tel: (33) 38 38 03 65, 07 94, 41 75

Regional Noroeste (Hermosillo)
Tel/Fax: (662) 260 51 00, 218 50 54

Regional Centro (Tlalnepantla)
Tel: (55) 26 26 54 30

Regional Baja Norte (Tijuana)
Tel/Fax: (664) 621 73 55, 66 28

Oficina Cancún
Tel: (998) 147 09 36

Regional Norte (Monterrey)
Tel: (81) 83 90 19 06 y 07

Regional Sureste (Veracruz)
Tel/Fax: (229) (229) 9890800

www.sika.com.mx | 01 800 123 7452



Sika Uretano Quick Sikafloor Uretano Premium

Recubrimientos de poliuretano para pisos.



Sika Uretano Quick

Sika Uretano Quick es un recubrimiento de poliuretano de un componente, libre de aceites para pisos de concreto.

Sika Uretano Quick se puede usar como recubrimiento transparente o de color, al combinarlo con Sikafloor UreColor. Ideal para bodegas, bahías de servicio, maquiladoras de industria ligera y/o áreas con exposición moderada a químicos. Se logra una mejor adhesión si se aplica sobre un primario de Sikafloor 107 o Sikafloor 207.



Cubeta de 18.9L

Ventajas.

- Buena resistencia a la abrasión.
- Resiste grasas y aceites.
- Acabado brillante.
- Tiene ligeras propiedades reflectivas.
- Amplia variedad de colores.
- Facilidad de aplicación.
- Bajo costo de mantenimiento.



Aplicaciones.

- Maquiladoras de Industria Ligera.
- Bodegas.
- Áreas de Servicio.
- Cocheras o garajes bajo techo.



Sikafloor Uretano Premium

Sika Uretano Premium es un recubrimiento transparente de alto desempeño, de dos componentes a base de poliuretano, resistente al amarillamiento por radiación ultravioleta. Para exposiciones severas al exterior. Puede emplearse con Sikafloor UreColor para obtener variedad de colores.

Sika Uretano Premium sirve para recubrir madera, concreto, metal, materiales sintéticos y epóxicos, y darles mayor resistencia a la abrasión, al ataque químico y a la luz solar.



Componente R 13.8L
Componente H 3.3L

Ventajas.

- No se decolora ni amarillea por exposición a rayos UV.
- Recubrimiento para exteriores, decorativo y protector.
- Fácil de aplicar y de secado muy rápido.
- Sobre pisos autonivelantes epóxicos, funciona como excelente capa de sacrificio brindando mayor durabilidad al sistema.
- Extrema resistencia a los rayos UV y en ambientes industriales.
- Excelente resistencia a la abrasión, alto brillo y estética.
- Como acabado y sello final de pisos de concreto estampados.
- Excelente sistema para recubrir pisos industriales, comerciales y residenciales.
- Amplia variedad de colores.
- Facilidad de aplicación.

Aplicaciones.


- Industrias.
- Comercios.
- Bodegas de almacenamiento.
- Tiendas de autoservicio.
- Vitrinas o áreas de exhibición.
- Estacionamientos y garajes al aire libre.
- Como capa de sacrificio sobre sistemas epóxicos.
- Gasolineras.
- Talleres mecánicos y de servicio.
- Hangares.
- Estaciones de bomberos.




*Instrucciones.



1. Prepare adecuadamente la superficie.



2. Mezcle el producto con taladro de bajas revoluciones.



3. Para agregar color:

- Sika Uretano Quick – Agregue la tinta directamente en la cubeta y mezcle.
- Sikafloor Uretano Premium – Agregue la tinta en el componente R y mezcle, posteriormente agregue el componente H y mezcle nuevamente.



4. Use charola y rodillo de pelo corto para aplicar, o aplique directamente de la cubeta

5. Sólo mezcle el producto que irá aplicando, para evitar desperdicio.

*Para mayor información consulte la hoja técnica.

