



Igol[®] Imprimante

PRIMARIO ASFALTICO, BASE SOLVENTE

DESCRIPCION

El **Igol Imprimante** es una solución con base en asfalto refinado y solventes.

USOS

- Como primario para juntas en las que se va a aplicar **Igas-Negro**.
- Como primario en las reducciones de permeabilidad asfálticas para la aplicación del sistema **Igol Techo**.
- Como imprimante para **Multi-Seal**.

VENTAJAS

- Fácil de aplicar.
- Impregnación total de la superficie, asegurando así una excelente adherencia del sistema **Igol Techo**.

MODO DE EMPLEO

Preparación de la superficie:

La superficie deberá estar seca, limpia y libre de polvo y de materiales extraños.

Aplicación:

El **Igol Imprimante** viene listo para su aplicación, la cual se puede efectuar con brocha o rodillo. Extienda con brocha o rodillo una capa de **Igol Imprimante** sobre toda la superficie y déjela secar para la posterior aplicación de **Igol Techo**. La limpieza de herramientas y manos se lleva a cabo con **Sika Limpiador**.

Consumo:

Aprox. 180 - 220 g/m² dependiendo de la rugosidad de la superficie.

DATOS TECNICOS

Color:	Negro.
Densidad:	0,84 kg/l aprox.
Secado al tacto a 20°C:	aprox. 20 minutos.
Temperatura de aplicación:	+5°C a +40°C

PRECAUCIONES

Al aplicar en lugares poco ventilados, éstos deben dotarse de una ventilación adecuada.

El **Igol Imprimante** es flamable y contiene solvente volátil, evite por consiguiente el contacto con fuego o con chispas.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Proveer una ventilación adecuada en las zonas de aplicación. En caso de contacto con la piel lavar la zona afectada inmediatamente con agua y jabón y quitar la ropa empapada o manchada, no dejar secar. En caso de contacto con los ojos lavar inmediatamente con agua abundante durante 5 minutos y acudir al médico. En caso de ingestión no provocar el vómito y acudir al médico. Para mayor información y en caso de derrames consulte la hoja de seguridad.

ALMACENAMIENTO

2 años en su envase original, bien cerrado, en lugar fresco y bajo techo.

DCT-HT-8011-12-99

ADVERTENCIA:

Todos nuestros productos han sido desarrollados y fabricados con toda la precaución razonable de acuerdo a normas de exactitud y calidad de Sika. La información que suministramos es correcta de acuerdo con nuestra experiencia; los productos tal como se venden, cumplen los fines para los cuales han sido fabricados. No obstante, no se responde por variaciones en el método de empleo, por condiciones en que sean aplicados, cuando la vigencia del producto esté vencida, si son utilizadas en forma que afecten la salud o cualquier patente propiedad de otros. Para sus usos especializados o cuando surjan dudas en cuanto al uso o aplicación de un producto, deberá consultarse al **Departamento Técnico de Sika**.

Regional Guadalajara:
Calle Toneles No. 2761
Fracc. Industrial El Álamo
Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44490
Tels. y Fax: (01 3) 666-28-02,
666-28-03, 666-28-05.
E-mail: sikagdl@sika.com.mx

Regional Hermosillo:
Periférico Poniente No. 112
Col. Raquet Club
Hermosillo, Sonora.
C.P. 83200
Tels. y Fax: (01 6) 260-51-00,
218-50-55.
E-mail: sikahmo@sika.com.mx

Regional Bajío:
(Oficinas Generales y Planta)
Carretera Libre a Celaya Km 8,5
Fracc. Ind. Balvanera C.P. 76920
Corregidora, Querétaro.
Tels.: (01 4) 238-58-00, 225-01-22.
Fax: (01 4) 225-05-37.
E-mail: bajo.regional@mx.sika.com

Regional Monterrey:
Tercera Avenida No. 981
Col. Zimix Norte
Santa Catarina, Nuevo León.
C.P. 66350
Tels.: (01 8) 390-19-06, 390-19-07.
Fax: (01 8) 390-19-08.
E-mail: sikamty@sika.com.mx

Regional Naucalpan:
Blvd. Manuel Ávila Camacho No.675
Fracc. Ind. Alce Blanco
Naucalpan, Edo. de México
C.P. 53370
Tels.: (01) 5576-90-00, 5576-63-11.
Fax: (01) 5576-61-45.
E-mail: sikanau@sika.com.mx