

# Separol®

## Desmoldante para cimbras de madera y metálicas.

**Descripción** Desmoldante líquido con base en parafina que se aplica en cimbras de madera, metal, plástico, yeso y otros materiales., para facilitar el descimbrado.

**Usos** Facilita el descimbrado, ya que evita la adherencia del concreto y mortero en cimbras de metal, madera, yeso y casetones de plástico.

**Ventajas**

- Secado rápido.
- Aplicación rápida y limpia.
- Disminuye el desgaste de la cimbra.
- Facilita enormemente la limpieza del material utilizado como cimbra.
- No mancha el concreto.

**Modo de Empleo** **Separol®** viene listo para ser usado, se aplica sobre la cimbra usando brocha o aspersor y deje secar. Puede aplicarse inmediatamente antes de colar o varios días antes de la colocación de la cimbra.

**Aplicación del Producto**

**Rendimiento**

**En cimbra de madera**  
De 8 a 10 m<sup>2</sup>/l aprox. (de 80 a 100 g/m<sup>2</sup>).

**En cimbra metálica**  
De 12 a 15 m<sup>2</sup>/l aprox. (de 50 a 70 g/m<sup>2</sup>).

**Datos Técnicos**

Tipo: Líquido a base de parafina.  
Color: Amarillo.  
Densidad: 0.79 kg/l aprox.

**Precauciones** No aplique el **Separol®** sobre superficies húmedas. Agite el producto antes de usarlo. No debe almacenarse en un lugar donde haya explosivos o fuego, ya que es flamable.

**Medidas de Seguridad, manejo y desecho de residuos**

En caso de contacto con la piel, lave la zona afectada inmediatamente con abundante agua y jabón. En caso de contacto con los ojos, lave enseguida con agua abundante durante 15 minutos y acuda al médico. En caso de ingestión no provoque el vómito y solicite atención médica.  
Consultar la hoja de seguridad para el desecho del producto.

**Almacenamiento** Dos (2) años en su envase original bien cerrado, bajo techo, en un lugar fresco y seco.



## Nota Legal

Toda la información contenida en este documento y en cualquier otra asesoría proporcionada, fue dada de buena fe, basada en el conocimiento actual y la experiencia de Sika Mexicana en los productos, siempre y cuando hayan sido correctamente almacenados, manejados y aplicados en situaciones normales y de acuerdo a las recomendaciones de Sika Mexicana. La información es válida únicamente para la(s) aplicación(es) y al(los) producto(s) a los que se hace expresamente referencia. En caso de cambios en los parámetros de la aplicación, como por ejemplo cambios en los sustratos, o en caso de una aplicación diferente, consulte con el Servicio Técnico de Sika Mexicana previamente a la utilización de los productos Sika. La información aquí contenida no exonera al usuario de hacer pruebas sobre los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras condiciones generales vigentes de venta y suministro.

Para dudas o aclaraciones:

**Sika responde**

**01 800 123 SIK**

7 4 5 2

[soporte.tecnico@mx.sika.com](mailto:soporte.tecnico@mx.sika.com)

[www.sika.com.mx](http://www.sika.com.mx)

