

Sika® Malla

Membrana de refuerzo 100 % de poliéster de alto desempeño para impermeabilizantes acrílicos y de PU.

Descripción Sika Malla es una malla sintética 100% poliéster en color blanco. Para emplearse como membrana de refuerzo de alto desempeño en sistemas de Impermeabilización líquida acrílicos y de poliuretano.

Usos Como membrana de refuerzo en:

- Sistemas de impermeabilización acrílica y de poliuretano.
- Refuerzo de zonas críticas para cubrir fisuras.

Ventajas

- Alta resistencia a la tensión y al rasgado en las dos direcciones.
- Gran capacidad de retención del producto sobre el cual se coloca.
- Excelente estabilidad bidimensional.
- No se pudre.
- Fácil de tenderse.
- Mejora el desempeño del impermeabilizante en zonas difíciles como chaflanes y juntas.
- Su vida útil es mayor que una membrana no tejida convencional.
- Cubre fisuras y grietas en las superficies en combinación con cualquiera de los impermeabilizantes.

Modo de Empleo **Aplicación del Producto**

Después de aplicar la primera capa de impermeabilizante ya sea **Acрил Techo o Sikalastic** mientras estén en estado fresco se extiende la **Sika Malla** cuidadosamente y de manera uniforme evitando la formación de arrugas y burbujas de aire.

El producto se debe traslapar 10 cm entre rollo y rollo y las uniones deben siempre estar a favor de la pendiente de la losa, en el sentido hacia donde corra el agua.

Después de haberla colocado, se debe dejar secar el producto entre 6 y 8 horas para la colocación de la segunda y última capa del impermeabilizante. La aplicación de la segunda capa del producto será perpendicularmente a la aplicación anterior, es decir a 90°.

Para la aplicación en detalles de la losa, se deberá cortar la **Sika Malla** con tijeras o navaja en secciones completas del ancho de la **Sika Malla**.

Otras aplicaciones sobre otros productos se recomienda aplicar un área de muestra para evaluar su desempeño.

Rendimiento Un (1) rollo de **Sika Malla** cubre 90 m², mas 17 cm de traslapes y desperdicio aprox.

Datos Técnicos

Color: Blanco.

Densidad: 51 gr/m². ASTM D 1910

Metros Lineales por rollo: 100 m

Ancho del Rollo: 1.07 m

Precauciones

Al momento de la aplicación tener cuidado de no rasgar la superficie de la malla con algún objeto punzocortante.

Medidas de Seguridad y desecho de residuos

Ninguna.

Consultar la hoja de seguridad para el desecho del producto.

Almacenamiento

Dos (2) años en lugar fresco y seco, bajo techo en su empaque original sellado.

Nota Legal

Toda la información contenida en este documento y en cualquier otra asesoría proporcionada, fue dada de buena fe, basada en el conocimiento actual y la experiencia de Sika Mexicana en los productos, siempre y cuando hayan sido correctamente almacenados, manejados y aplicados en situaciones normales y de acuerdo a las recomendaciones de Sika Mexicana. La información es válida únicamente para la(s) aplicación(es) y al(los) producto(s) a los que se hace expresamente referencia. En caso de cambios en los parámetros de la aplicación, como por ejemplo cambios en los sustratos, o en caso de una aplicación diferente, consulte con el Servicio Técnico de Sika Mexicana previamente a la utilización de los productos Sika. La información aquí contenida no exonera al usuario de hacer pruebas sobre los productos para la aplicación y la finalidad deseada. Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras condiciones generales vigentes de venta y suministro.

Para dudas o aclaraciones:

Sika responde
01 800 123 SIKA
7 4 5 2
soporte.tecnico@mx.sika.com
sika.responde@mx.sika.com
www.sika.com.mx