

## Cinta de papel para juntas

### Descripción

Cinta de papel con pliegue central para esquinas; elaborada con fibra reforzada y pulida para asegurar una mejor adhesión.



### Aplicaciones principales

- Diseñada para reforzar y ocultar las juntas de placas de yeso, en muros y plafones.

### Ventajas y beneficios

- Fibra de papel pulido para lograr una mejor adhesión.
- Pliegue central que facilita el doblado para ser utilizada en esquinas.
- Altamente resistente a deformaciones como estiramiento, arrugas, desgarres y rupturas.

### Consideraciones de uso

- Un ambiente húmedo retardará el proceso de secado.
- En clima frío, es importante mantener una temperatura en el área de trabajo mínima de 10 °C con adecuada ventilación a fin de eliminar el exceso de humedad.
- El tiempo de secado es primordial para evitar deformaciones y desprendimientos. (Referirse a la tabla de tiempos de secado del compuesto para juntas).

### Consideraciones de almacenaje

- Es importante almacenar separado del piso en su empaque original sin abrir.
- Es recomendable no apilar más de dos tarimas de cintas para juntas para evitar que éstas sufran daños.

### Datos técnicos del producto

Material:  
Papel de fibra reforzada.

### Normas aplicables

ASTM C 840 (Referente a los requerimientos para los métodos de aplicación y terminado de la placa de yeso, así como todo lo relacionado con sus elementos y accesorios).

### Características físicas

Medida: 5 cm x 76.2 m

Código 19ACL0007

Esta ficha técnica es una referencia comercial y publicitaria, tiene una vigencia determinada y se renueva periódicamente, puede sufrir cambios sin previo aviso.