





















Perfiles metálicos

Descripción

Todos los perfiles metálicos son rolados en frío y recubiertos con una protección de Zinc que excede la norma ofreciendo G60 contra la corrosión. Así mismo, todos los elementos metálicos están codificados con longitud, tipo de elemento, identificación de Plaka® como fabricante y el calibre respectivo para asegurar una correcta instalación.

Los estándares que cumplen nuestros metales son: ASTM A 653 / ASTM A 1003 / A 1003 M / ASTM C 645 / E 8-04.

Imagen	Clave	Producto / Calibre	Detalle gráfico	Medidas	Atado / Piezas	Peso Kg/ml	Uso Principal
	19ACL0052 19ACL0053 19ACL0054 19ACL0055 19ACL0056	Poste 26 en forma de "C"		4.10 cm x 2.44 m 4.10 cm x 3.05 m 6.35 cm x 2.44 m 6.35 cm x 3.05 m 9.20 cm x 3.05 m	1/10 pzs	0.41 0.41 0.50 0.50 0.60	Elemento principal que conformará el muro interior / estructuras ligeras.
	19ACL0069 19ACL0072 19ACL0071 19ACL0408	Poste 20 en forma de "C"		4.10 cm x 3.05 m 6.35 cm x 3.05 m 9.20 cm x 3.05 m 15.24 cm x 3.05 m	1/10 pzs	0.81 0.98 1.18 1.63	Elemento principal que conformará el muro interior / exterior.
	19ACL0057 19ACL0058 19ACL0059	Canal 26 en forma de "U"		4.10 cm x 3.05 m 6.35 cm x 3.05 m 9.20 cm x 3.05 m	1/10 pzs	0.33 0.41 0.51	Elemento que une a todos los postes verticales para en conjunto formar el bastidor metálico / muros interiores / estructuras ligeras.
	19ACL0407 19ACL0064 19ACL0065 19ACL0066	Canal 22 en forma de "U"		4.10 cm x 3.05 m 6.35 cm x 3.05 m 9.20 cm x 3.05 m 15.24 cm x 3.05 m	1/10 pzs	0.55 0.69 0.86 1.23	Elemento que une a todos los postes verticales para en conjunto formar el bastidor metálico / muros interiores / exteriores.
	19ACL0060 19ACL0061	Esquinero metálico 30 en forma de "L"		2.44 m 3.05 m	1/20 pzs 1/20 pzs		Muros interiores / protege y perfila las aristas en las esquinas de los muros, cajillos y plafones.
	19ACL0174	Reborde J metálico 30 en forma de "J"		1" x 3.05 m	1/20 pzs		Muros interiores / protege y perfila las aristas en las esquinas de los muros, cajillos y plafones.
	19ACL0173 19ACL0567	Ángulo metálico o ángulo de amarre 20 y 26 en forma de "L"		1" X 1" X 3.05 m	1/20 pzs		Plafones interiores / asegura muros, lambrines y plafones y sirve como refuerzo en bastidores para muros divisorios con placa de yeso.
	19ACL0062	Canal listón 26 es un canal en forma de omega		6.35 cm x 3.05 m	1/20 pzs	0.37	Diseñado para fijar el plafón a base de placa de yeso.
	19ACL0067	Canal listón 20 es un canal en forma de omega		6.35 cm x 3.05 m	1/20 pzs	0.74	Diseñado para fijar el plafón a base de placa de cemento.
	19ACL0176	Canaleta carga 22 en forma de "C"		1 5/8" (4.10 cm) x 3.05 m	1/20 pzs	0.41	Plafones interiores y exteriores / para trabajar en conjunto con el canal listón y soportar los falsos plafones.

Esta ficha técnica es una referencia comercial y publicitaria, tiene una vigencia determinada y se renueva periódicamente, puede sufrir cambios sin previo aviso.